

Material base Base material Matériel de base Trägargewebe	PES
Título Yarn Count Fil Garn	1100 dtex
Tipo de recubrimiento Type of coating Type d'enduction Beschichtungsart	PVC
Acabado Finishing Finition Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 1 cara Glossy Acrylic lacquered 1 face Brillant laqué acrylique 1 face Acryllack 1 Seite Hochglanz lackiert

Ventajas: Advantages: Avantages: Vorteile:

-  **Ancho 220, 250, 300, 320 cms**
Width 220, 250, 300, 320 cms
Laize 220, 250, 300, 320 cms
Breite 220, 250, 300, 320 cms
-  **Estabilidad dimensional**
Dimensional stability
Stabilité dimensionnelle
Dimensionsstabilität
-  **Lacados acrílicos**
Lacquered acrylics
Laques acryliques
Acryllackierung
-  **Cortes a medida**
Cuts to measure
Coupes sur mesure
Schneiden nach Kundenwunsch
-  **Servicio de metraje**
Service of exact metres only needed
Service métrage
Kuponverkauf
-  **Solicitar las garantías correspondientes**
Request of corresponding guarantees
Demander les garanties correspondantes
Verlangen der entsprechenden Garantie
-  **Solicitar condiciones de envío**
Request conditions of transport
Consulter les conditions générales de livraison
Verlangen Versandbedingungen



5015* NEGRO* 220/250/300	184* 1014* 220/250/300
239* 1014* 220/250/300	192* 1014* 220/250/300

* Consultar disponibilidad o pedido mínimo
Consult if available or minimum order
Consulter disponibilité ou commande minimum
Konsultieren Sie Verfügbarkeit oder Mindestbestellmenge

Especificación Specification Spécification Spezifikation	Unidades Units Unités Einheiten	Método Test Method Méthodes Methode	Nominal Target Nominal Nominalen
Gramaje Total Weight Poids Total Flächengewicht	g / m²	UNE-EN ISO 2286-2	580
Resist. Tracción Tensile strenght Résist. Rupture Reissfestigkeit	Urdimbre / Wrap Chaîne / Kette daN / 5cm	UNE-EN-ISO-1421	220
	Trama / Weft Trame / Schuss daN / 5cm	UNE-EN-ISO-1421	230
Resist. Desgarre Tear strenght Résist. Déchirure Weiterreissfestigkeit	Urdimbre / Wrap Chaîne / Kette daN	UNE-53326	23
	Trama / Weft Trame / Schuss daN	UNE-53326	20
Adherencia Adhesion Adhérence Haftfestigkeit	daN / 5cm	UNE-EN ISO 2411	10
Temperaturas extremas de uso Extreme temperatures of use Températures extrêmes d'utilisation Maximaleanwendungstemperaturen	°C		-30 / +70

* Esta especificación corresponde a un producto recién fabricado y se basa en valores promedio. Por razones de producción se pueden presentar pequeñas desviaciones sin que influyan en la calidad del producto. Esta especificación pretende informar sobre nuestro producto sin obligación jurídica y se basa en nuestros conocimientos más recientes.

* This specification applies to product recently manufactured and is based on average values. For production reasons could appear slight deviations that do not affect the fabric quality. This specification intends to inform about our product without legal binding and is based in our more recently knowledges.

* Cette spécification correspond à un produit fabriqué récemment et elle se base sur des valeurs moyennes. Pour des raisons de production il peut se produire de petites variations sans que cela influence sur la qualité du produit. Cette spécification sert d'information sur nos produits sans obligations juridiques et elle est faite selon nos connaissances les plus récentes.

* Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.